

Số: 371/TBMBG-BV

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà cung cấp

Bệnh viện Giao thông vận tải có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt màn hình Led tại hội trường lớn tầng 7 nhà M – Bệnh viện Giao thông vận tải” với nội dung và yêu cầu theo phụ lục 01 đính kèm. Kính mời các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà cung cấp quan tâm gửi Hồ sơ báo giá theo thông tin sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

2. Hồ sơ báo giá gồm:

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ báo giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ).

- Văn bản chứng minh cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà cung cấp có chức năng cung cấp hàng hóa (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động).

- Mẫu báo giá theo phụ lục 02 đính kèm.

- Báo giá phải được để trong phong bì niêm phong kín, bên ngoài bì thư ghi rõ: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và tên gói thầu.

3. Hình thức nộp: Bản giấy.

4. Địa điểm nộp: Văn thư Bệnh viện – Phòng 105 Tầng 1 Nhà M – Bệnh viện Giao thông vận tải. Địa chỉ: Số 169, phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

5. Hạn nộp hồ sơ báo giá: trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.



GIÁM ĐỐC

TS. BS. Bùi Sỹ Tuấn Anh

10/03/2025

PHỤ LỤC 01

Danh mục, số lượng hàng hóa để mời báo giá gói thầu:

Mua sắm, lắp đặt màn hình Led tại hội trường lớn tầng 7 nhà M – Bệnh viện Giao thông vận tải

(Kèm theo Thông báo mời báo giá số: 374/TBMBG-BV ngày 16 tháng 6 năm 2025)

Danh mục, số lượng và phòng phẩm

Sst	Tên sản phẩm	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	1	2	3	4
1	Màn hình Led	- Màn hình Led trong nhà P ≤ 2.5 - Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm. - Bóng LED: Lamp Blule tìm đồng, khung đồng màu đen độ tương phản cao - Tần số thay đổi khung ≥ 60HZ hỗ trợ 120hz. - Tuổi thọ bóng LED: 100.000 giờ. - Đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận EMC Safety 60950-1, IEC 62368-1:2014 (hoặc tương đương). - Có đặc tính chống nhiễu	M2	25
2	Bộ xử lý ảnh, kết nối tín hiệu	- Ngôn ngữ cài đặt Tiếng Anh và Tiếng Việt (đa ngôn ngữ tùy chỉnh) - Hỗ trợ đầu vào độ phân giải 3840pixel x 2160pixel, tốc độ làm tươi 60HZ, SDI 3G/12G hoặc USB. - EDID đầu vào tùy chỉnh. Hỗ trợ độ phân giải đầu ra tùy chỉnh. - Nguồn tín hiệu đầu vào: HDMI*3, DP*2, WiFi/USB(Ext), 3G/12G SDI Input(Ext) - Hỗ trợ màn hình LED theo thời gian Bật/Tắt. - Đầu ra âm thanh: Audio 3.5 - Sử dụng công cụ lọc hình ảnh ACC và ACM. - Kênh đầu ra: 8* RJ45	Bộ	1
3	Bộ đổi nguồn	- Điện áp đầu vào: Thiết bị có thể hoạt động với điện áp từ 90V đến 132V hoặc từ	Bộ	1

		176V đến 264V, và tần số của dòng điện xoay chiều phải nằm trong khoảng 47Hz đến 63Hz. - Điện áp đầu ra: 5VDC.		
4	Card điều khiển	- Hỗ trợ độ phân giải: 512×512@60Hz, hỗ trợ hiệu chỉnh độ sáng, điều chỉnh nhanh các đường nét tối hoặc sáng, 3D.	Chiếc	1
5	Thiết bị quản lý tập chung	- Bộ xử lý: phục vụ cho các tác vụ nặng, có hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng. - Bộ nhớ RAM: tối thiểu 4GB - Bộ nhớ lưu trữ: tối thiểu 16GB - Kết nối mạng Internet. - Cổng xuất hình ảnh: cổng HDMI 2.0 từ 2 cổng trở lên - Công suất âm thanh: 1x3.5mm, đầu ra âm thanh (tùy chọn): 150w/300w/600w/1200w - Cổng kết nối khác: USB type C 3.0, USB 2.0, RJ45; Hỗ trợ kết nối thiết bị lưu trữ. - Đèn báo: nguồn, trạng thái kết nối, trạng thái phát. - Phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn: QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 117:2023/BTTTT	Bộ	1
6	Phần mềm quản lý tập chung.	- Quản lý, giám sát và điều khiển hệ thống màn hình LED từ xa thông qua trình duyệt web (máy tính) và ứng dụng trên thiết bị di động. - Máy chủ phần mềm đặt tại Việt Nam. - Phát nội dung bằng phần mềm qua mạng Internet: video độ phân giải cao (4K), file ảnh, văn bản. - Quét QR code mở khóa thiết bị để phát nội dung trực tiếp từ thiết bị đảm bảo tính an toàn thông tin. - Phần mềm điều khiển đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả	Bộ	1
7	Khung giá cố định màn hình:	- Khung giá bằng sắt hộp mạ kẽm 20x40 hàn liên kết với với sắt hộp 20x20. - Xung quanh ốp aluminum mỹ thuật	M2	25

Handwritten signature

PHỤ LỤC 02: Mẫu báo giá

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Giao thông vận tải

“.....(tên đơn vị).....có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh.....được cấp bởi.....”

Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Giao thông vận tải theo văn bản số:/TBMGB-BV ngày ... tháng ... năm 2025 được đăng tải trên Website của Bệnh viện;

Căn cứ vào khả năng cung cấp dịch vụ của công ty ...

Chúng tôi cam kết đáp ứng đầy đủ về danh mục hàng hóa, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu tại Thông báo mời báo giá và xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo giá gói thầu: Mua sắm, lắp đặt màn hình Led tại hội trường lớn tầng 7 nhà M – Bệnh viện Giao thông vận tải như sau:

Stt	Tên sản phẩm	Yêu cầu kỹ thuật				ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	1	2				3	4	5	6
1	Màn hình Led	- Màn hình Led trong nhà P ≤ 2.5 - Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm. - Bóng LED: Lamp Blule tím đồng, khung đồng màu đen độ tương phản cao - Tần số thay đổi khung ≥ 60HZ hồ trợ 120hz.				M2	25		

		- Tuổi thọ bóng LED: 100.000 giờ. - Đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận EMC Safety 60950-1, IEC 62368-1:2014 (hoặc tương đương). - Có đặc tính chống nhiễu			
2	Bộ xử lý ảnh, kết nối tín hiệu	- Ngôn ngữ cài đặt Tiếng Anh và Tiếng Việt (đa ngôn ngữ tùy chỉnh) - Hỗ trợ đầu vào độ phân giải 3840pixel x 2160pixel, tốc độ làm tươi 60HZ, SDI 3G/12G hoặc USB. - EDID đầu vào tùy chỉnh. Hỗ trợ độ phân giải đầu ra tùy chỉnh. - Nguồn tín hiệu đầu vào: HDMI*3, DP*2, WiFi/USB(Ext), 3G/12G SDI Input(Ext) - Hỗ trợ màn hình LED theo thời gian Bật/Tắt. - Đầu ra âm thanh: Audio 3.5 - Sử dụng công cụ lọc hình ảnh ACC và ACM. - Kênh đầu ra: 8*RJ45	Bộ	1	
3	Bộ đổi nguồn	- Điện áp đầu vào: Thiết bị có thể hoạt động với điện áp từ 90V đến 132V hoặc từ 176V đến 264V, và tần số của dòng điện xoay chiều phải nằm trong khoảng 47Hz đến 63Hz. - Điện áp đầu ra: 5VDC.	Bộ	1	
4	Card điều khiển	- Hỗ trợ độ phân giải: 512x512@60Hz, hỗ trợ hiệu chỉnh độ sáng, điều chỉnh nhanh các đường nét tối hoặc sáng, 3D.	Chiếc	1	

11.07.2024

6/10

7	Khung giá cố định màn hình:	- Khung giá bằng sắt hộp mạ kẽm 20x40 hàn liên kết với sắt hộp 20x20. - Xung quanh ốp aluminum mỹ thuật - Attomat LS 63A: 1 chiếc - Dây điện 3x6mm. khoảng 50m - Dây cáp mạng Cat6. 150m. - Ống ghen nhựa mềm bảo vệ dây điện, dây mạng Ø20: khoảng 120m - Dây HDMI 15m: 1 dây. - Thi công lắp đặt	M2	25		
8	Vật tư và phụ kiện lắp đặt		Gói	1		
Tổng cộng đơn giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định:						
Bảng chữ:						

- Giá chào là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí, công cụ thiết bị phục vụ, vận chuyển, lắp đặt, thuế GTGT và các chi phí liên quan khác theo quy định hiện hành.

- Bảo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Đại diện của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)